ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ»
ИНН 7721399850, КПП 772101001
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А
Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru

Указатели уровня

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Номер стекла	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Указатель уровня жидкости 12кч11бк Вода, пар, аммиак, этилмеркаптан. От 0 до +250 °С id 8113	20	2,5	300	2.3		№2	8361	2250
	20	2,5	360	3		№4	8362	2350
	20	2,5	390	3.4		№5	8363	2450
	20	2,5	420	3.8		№6	8364	3250
	20	2,5	490	4.6		№8	8365	3350

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Номер стекла	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	20	2,5	300	3,0		№2	8366	4800
	20	2,5	320	4,0		№3	8367	5040
	20	2,5	360	4,2		№4	8368	5400
	20	2,5	390	4,7		№5	8369	5760
	20	2,5	420	5,4		№6	8370	7200
	20	2,5	450	6,0		№7	8371	7560
	20	2,5	490	6,6		№8	8372	8040
Указатель уровня жидкости 12с11бк	20	2,5	510	7,6		№9	8373	9980
Вода, жидкие неагрессивные среды. От 0 до +250 °С id 8115								

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Номер стекла	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	20	6,4	600	60.1			8120	73000
Фотография в обработке Указатель уровня жидкости Т-29бм								

Вода, пар. От 0 до +270 ℃ id 8119								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Номер стекла	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Указатель уровня жидкости Т-30б Конденсат - тяжелая жидкость. От 0 до +60 ℃ id 8122	20	6,4	600	58.9			8121	90000
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Номер стекла	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
	10	2,5	400	11.5			8124	15600

Фотография в обработке Указатель уровня жидкости Т-45-1 Вода. От 0 до +225 °С id 8123								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Номер стекла	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Указатель уровня жидкости Т-45-2 Вода. От 0 до +225 °С id 8125	10	2,5	440	12.4			8126	15600
Наименование, параметры,	DN	PN,	Строите	Масса,	Артикул	Номер	ID	Розничная

внешний вид		МПа	льная длина, мм	кг		стекла		цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Указатель уровня жидкости Т-74бм Вода, пар. От 0 до +285 ℃ id 8128	20	16	1152	93.2			8127	91000
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Номер стекла	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Указатель уровня жидкости Т-228б Вода, пар. От 0 до +345 ℃ id 8130	20	15,5	670	71.2			8129	90000

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Номер стекла	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Указатель уровня жидкости Т-229б Вода, пар. От 0 до +350 °С id 8132	20	16,.5	670	83.2			8131	89000
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Строительная длина, мм	Масса, кг	Артикул	Номер стекла	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке Указатель уровня жидкости Т-230б Конденсат - тяжелая	20	12	600	63			8133	89000

жидкость. От 0 до +60 ℃ id 8134								
Запорные устройства указателя уровня								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
	20	1,6	2.4		8118	5000		
Запорное устройство указателя уровня 12Б1бк Вода, нейтральные жидкости. От 0 до +225 ℃ id 8117								
Наименование, параметры,	DN	PN,	Масса,	Артикул	ID	Розничн		

внешний вид		МПа	кг			ая цена, с НДС, ⍰		
 Запорное устройство указателя уровня 12Б2бк Вода, нейтральные жидкости. От 0 до +225 °С id 8138	20	1,6	2.4		8137	5500		
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
	20	2,5	4.1		8139	7200		

 Запорное устройство указателя уровня 12Б3бк Вода, нейтральные жидкости. От 0 до +225 °С id 8140								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
  Запорное устройство указателя уровня 12с13бк	20	4,0	3.24		8153	4950		

Вода, пар, неагрессивные жидкости. От -40 до +200 ℃ id 8154								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
Фотография в обработке	20	4,0	4.5		8155	11270		
Запорное устройство указателя уровня 12с13бк1 Вода, пар, неагрессивные жидкости. От -40 до +200 ℃								

id 8156								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
Фотография в обработке	15	16	9.6		8141	0		
Запорное устройство указателя уровня 12лс29нж								
Влажный природный газ с содержанием углеводородного конденсата, диэтиленгликоля, метанола и других неагрессивных жидкостей, пластовая вода сероводород до 6%								

объемных и углекислый газ до 2% объемных долей. От -40 до +200 ℃ id 8142								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
	20	4,0	3.24		8143	5800		

Запорное устройство указателя уровня 12нж13бк Вода, пар, агрессивные жидкости. От -40 до +200 °С id 8144								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
Фотография в обработке	20	4,0	4.5		8145	0		
Запорное устройство указателя уровня 12нж13бк1 Вода, пар, агрессивные жидкости. От -40 до +200 °С								

id 8146								
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
Фотография в обработке	20	4,0	3.24		8147	0		
Запорное устройство указателя уровня 12нж13бк4 Вода, пар, агрессивные жидкости. От -40 до +200 °С id 8148								

Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
Фотография в обработке Запорное устройство указателя уровня 12нж13бк5 Вода, пар, агрессивные жидкости. От -40 до +200 ℃ id 8150	20	4,0	4.96		8149	0		
Наименование, параметры, внешний вид	DN	PN, МПа	Масса, кг	Артикул	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
	15	16	9.6		8151	0		

Фотография в обработке Запорное устройство указателя уровня 12нж29нж Влажный природный газ с содержанием углеводородного конденсата, диэтиленгликоля, метанола и других не агрессивных жидкостей, пластовая вода, сероводород до 6% объемных и углекислый газ до 2% объемных долей. От -40 до +300 ℃ id 8152								
Стекла Клингера, Дюренса								

Наименование, параметры, внешний вид	PN, МПа	Масса, кг	Габарит длина, мм	Условное обозначение	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
	3,5	0.12	113	№ 1 - 113 -28-16,8	8157	520		
	3,5	0.172	140	№ 2 - 140-34-17	8159	520		
	3,5	0.152	140	№ 2 - 140-28-17	8160	520		
	3,5	0.204	160	№ 3 - 160-34-17	8161	520		
	3,5	0.184	160	№ 3 - 160-28-17	8162	820		
	3,5	0.238	190	№ 4 - 190-30-17	8163	480		
	3,5	0.238	190	№ 4 - 190-34-17	8164	480		
Стекло водоуказательное гладкое	3,5	0.28	220	№ 5 - 220-34-17	8165	790		
	3,5	0.26	220	№ 5 - 220-28-17	8166	790		
Вода, нефтехимические продукты. От 0 до +230 ℃	3,5	0.26	220	№ 5 - 220-30-17	8167	790		
id 8158	3,5	0.317	250	№ 6 - 250-34-17	8168	790		

	3,5	0.317	250	№ 6 - 250-30-17	8169	790		
	3,5	0.356	280	№ 7 - 280-34-17	8170	880		
	3,5	0.356	280	№ 7 - 280-34-17	8171	880		
	3,5	0.336	280	№ 7 - 280-28-17	8172	880		
	3,5	0.38	320	№ 8 - 320-34-17	8173	1100		
	3,5	0.38	320	№ 8 - 320-34-17	8174	1100		
	3,5	0.34	320	№ 8 - 320-28-17	8175	1100		
	3,5	0.43	340	№ 9 - 340-34-17	8176	1350		
	3,5	0.43	340	№ 9 - 340-34-17	8177	1350		
	3,5	0.41	340	№ 9 - 340-28-17	8178	1350		
	3,5	0.45	340	№ 10 - 370-30-17	8179	1580		
	3,5	0.472	340	№ 10 - 370-34-17	8180	1580		

Наименование, параметры, внешний вид	PN, МПа	Масса, кг	Габарит длина, мм	Условное обозначение	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
	3,5	0.096	95	№ 0-95-30-17	8181	470		
	3,5	0.201	95	№ 0-95-34-17	8183	470		
	3,5	0.112	115	№ 1-115-30-17	8184	470		
	3,5	0.241	115	№ 1-115-34-17	8185	470		
	3,5	0.146	140	№ 2-140-30-17	8186	560		
	3,5	0.264	140	№ 2-140-34-17	8187	560		
	3,5	0.176	165	№ 3-165-30-17	8188	350		
Стекло рифленое Клингера ГОСТ 1663-81	3,5	0.3	165	№ 3-165-34-17	8189	350		
	3,5	0.201	190	№4-190-30-17	8190	350		
	3,5	0.241	220	№ 5-220-30-17	8191	550		
Вода, пар, нефтехимические	3,5	0.264	220	№ 5-220-34-17	8192	550		
продукты, неагрессивные жижкости.	3,5	0.3	250	№ 6-250-30-17	8193	710		
От до +230 ℃	3,5	0.301	250	№ 6-250-34-17	8194	710		
id 8182	3,5	0.338	280	№ 7-280-30-17	8195	880		
	3,5	0.338	280	№ 7-280-34-17	8196	880		
	3,5	0.356	320	№ 8-320-30-17	8197	1100		

	3,5	0.387	320	№ 8-320-34-17	8198	1100		
	3,5	0.375	340	№9-340-30-17	8199	1100		
	3,5	0.41	340	№9-340-34-17	8200	1100		
	3,5		340	№ 9-340-34-22	8201	1100		
	3,5	0.451	370	№ 10-370-30-17	8202	3350		
	3,5	0.5	370	№ 10-370-34-17	8203	3350		
	3,5	0.5	400	№ 11-400-30-17	8204	4500		
	3,5	0.51	400	№ 11-400-34-17	8205	4500		
	3,5		500	№ 14-500-34-17	8206	5950		
Наименование, параметры, внешний вид	PN, МПа	Масса, кг	Габарит длина, мм	Условное обозначение	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
	3,5	0.096	95	№ 0-95-30-17	8207	0		
	3,5	0.201	95	№ 0-95-34-17	8211	0		
	3,5	0.112	115	№ 1-115-30-17	8212	0		
	3,5	0.241	115	№ 1-115-34-17	8213	0		
	3,5	0.146	140	№ 2-140-30-17	8214	0		
	3,5	0.264	140	№ 2-140-34-17	8215	0		

	3,5	0.176	165	№ 3-165-30-17	8216	0		
Стекло рифленое Клингера Maxos,DIN 7081	3,5	0.3	165	№ 3-165-34-17	8217	0		
	3,5	0.201	190	№ 4-190-30-17	8218	0		
	3,5	0.241	220	№ 5-220-30-17	8219	0		
Вода, пар, нефтехимические	3,5	0.264	220	№ 5-220-34-17	8220	0		
продукты, неагрессивные жижкости.	3,5	0.3	250	№ 6-250-30-17	8221	0		
От до +230 °С	3,5	0.301	250	№ 6-250-34-17	8222	0		
id 8208	3,5	0.338	280	№ 7-280-30-17	8223	0		
	3,5	0.338	280	№ 7-280-34-17	8224	0		
	3,5	0.356	320	№ 8-320-30-17	8225	0		
	3,5	0.387	320	№ 8-320-34-17	8226	0		
	3,5	0.375	340	№ 9-340-30-17	8227	0		
	3,5	0.41	340	№ 9-340-34-17	8228	0		
	3,5		340	№ 9-340-34-22	8229	0		
	3,5	0.451	370	№ 10-370-30-17	8230	0		
	3,5	0.5	370	№ 10-370-34-17	8231	0		
	3,5	0.5	400	№ 11-400-30-17	8232	0		
	3,5	0.51	400	№ 11-400-34-17	8233	0		

	3,5		500	№ 14-500 -34-17	8234	0		
Наименование, параметры, внешний вид	PN, МПа	Масса, кг	Габарит длина, мм	Условное обозначение	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰		
	3,5	0.11	95	№ 0-95-34-17	8210	0		
	3,5	0.132	115	№ 1-115-34-17	8236	0		
	3,5	0.162	140	№ 2-140-34-17	8237	0		
	3,5	0.195	165	№ 3-165-34-17	8238	0		
	3,5	0.201	190	№ 4-190-34-17	8239	0		
	3,5	0.241	220	№ 5-220-34-17	8240	0		
	3,5	0.301	250	№ 6-250-34-17	8241	0		
Стекло рифленое Клингера Dynaflex, DIN 7081	3,5	0.338	280	№ 7-280-34-17	8242	0		
	3,5	0.387	320	№ 8-320-34-17	8243	0		
	3,5	0.41	340	№ 9-340-34-17	8244	0		
Вода, пар, нефтехимические	3,5	0.46	370	№ 10-370 -34-17	8245	0		
продукты, неагрессивные жижкости.	3,5	0.51	400	№ 11-40 0-34-17	8246	0		
От до +230 ℃								
id 8209								

Трубки кварцевые

Наименование, параметры, внешний вид	PN, МПа	Масса, кг	Габарит длина, мм	Условное обозначение	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	ID	Розничная цена, с НДС, ⍰
Фотография в обработке	3,0	0.444	1000	20-4-1000	20	4	8286	
	3,0	0.729	1000	38-3-1000	38	3	8318	
	3,0	0.6	2000	16-3-2000	16	3	8270	
	3,0	5.2	1500	130-4-1500	130	4	8350	
	3,0	0.361	1000	28-2-1000	28	2	8302	
	3,0	0.167	1500	10-2-1500	10	2	8254	
	3,0	1.601	1500	64-2,5-1500	64	2.5	8334	
Трубка кварцевая прозрачная	3,0	0.278	2000	12-2-2000	12	2	8259	
	3,0	1.499	1000	75-3-1000	75	3	8339	
Жидкость. От до +1250 ℃	3,0	0.625	1500	23-3-1500	23	3	8291	
id 8247	3,0	1.11	2000	42-2-2000	42	2	8323	

3,0	0.468	1500	18-3-1500	18	3	8275	
3,0	9.8	2000	180-4-2000	180	4	8355	
3,0	0.604	1000	32-3-1000	32	3	8307	
3,0	0.968	1500	34-3-1500	34	3	8312	
3,0	0.229	1000	14-3-1000	14	3	8264	
3,0	3.206	2000	80-3-2000	80	3	8344	
3,0	0.458	1500	25-3-1000	25	3	8296	
3,0	0.027	1000	5-1-1000	5	1	8248	0
3,0	0.666	1000	50-2-1000	50	2	8328	
3,0	0.607	2000	20-2,5-2000	20	2.5	8280	
3,0	0.97	3000	20-3-3000	20	3	8285	
3,0	0.5	1000	38-2-1000	38	2	8317	
3,0	0.45	1500	16-3-1500	16	3	8269	
3,0	5	2000	120-3-2000	120	3	8349	
3,0	0.999	2000	27-3-2000	27	3	8301	
3,0	0.111	1000	10-2-1000	10	2	8253	
3,0	1.575	1500	63-2,5-1500	63	2.5	8333	
3,0	0.25	1500	12-2-1500	12	2	8258	

3,0	4.789	2500	70-73-3-4-2480-2500	70	4	8338	
3,0	0.396	1000	22-3-1000	22	3	8290	
3,0	0.675	1000	42-2,5-1000	42	2.5	8322	
3,0	0.312	1000	18-3-1000	18	3	8274	
3,0	9.2	2000	170-4-2000	170	4	8354	
3,0	0.98	2000	30-2,5-2000	30	2.5	8306	
3,0	0.444	1000	34-2-1000	34	2	8311	
3,0	0.333	2000	14-2-2000	14	2	8263	
3,0	4.114	1900	80-3-4-1900-1950	80	4	8343	
3,0	0.479	1500	25-2-1500	25	2	8295	
3,0	2	2000	45-3-2000	45	3	8327	
3,0	0.5	2000	20-2-2000	20	2	8279	
3,0	0.887	2500	20-3-2500	20	3	8284	
3,0	1.374	2000	36-3-2000	36	3	8316	
3,0	0.4	2000	16-2-2000	16	2	8268	
3,0	5.9	2200	100-4-2200	100	4	8348	
3,0	0.64	1500	27-2-1500	27	2	8300	

3,0	0.088	1000	10-1,5-1000	10	1.5	8252	
3,0	1.638	1000	60-63-3-4-1000	60	4	8332	
3,0	0.139	1000	12-2-1000	12	2	8257	
3,0	1.8	1000	70-3-1000	70	3	8337	
3,0	0.416	1500	22-2-1500	22	2	8289	
3,0	2	2000	40-3-2000	40	3	8321	
3,0	0.53	2000	18-2-2000	18	2	8273	
3,0	9.4	2200	150-4-2200	150	4	8353	
3,0	0.98	1500	30-2-1500	30	2	8305	
3,0	1.062	1700	33-3-1700	33	3	8310	
3,0	0.17	1500	14-2-1500	14	2	8262	
3,0	3.966	1800	80-3-4-1800-1880	80	4	8342	
3,0	0.319	1000	25-2-1000	25	2	8294	
3,0	1.4	1500	45-3-1500	45	3	8326	
3,0	0.425	1500	20-2-1500	20	2	8278	
3,0	0.708	2000	20-3-2000	20	3	8283	
3,0	0.561	1225	35-2-1225	35	2	8315	
3,0	0.3	1500	16-2-1500	16	2	8267	

3,0	3.02	1500	100-3-1500	100	3	8347	
3,0	0.347	1000	27-2-1000	27	2	8299	
3,0	0.062	1000	10-1-1000	10	1	8251	
3,0	1.24	1500	50-3-1500	50	3	8331	
3,0	4.23	2000	66-4-2000	66	4	8336	
3,0	0.555	2000	22-2-2000	22	2	8288	
3,0	1.2	1500	40-3-1500	40	3	8320	
3,0	0.35	1500	18-2-1500	18	2	8272	
3,0	7.828	2000	145-4-2000	145	4	8352	
3,0	0.398	1000	30-2-1000	30	2	8304	
3,0	0.167	1000	11-3-1000	11	3	8256	
3,0	0.937	1500	33-3-1500	33	3	8309	
3,0	0.155	1000	14-2-1000	14	2	8261	
3,0	3,375	1600	80-3-4-1300-1600	80	4	8341	
3,0	0.437	1000	24-3-1000	24	3	8293	
3,0	1	1000	45-3-1000	45	3	8325	
3,0	0.25	1000	20-2-1000	20	2	8277	
3,0	17	2000	250-5-2000	250	5	8357	

3,0	0.458	1000	35-2-1000	35	2	8314	
3,0	0.19	1000	16-2-1000	16	2	8266	
3,0	3.29	1000	100-3-1000	100	3	8346	
3,0	0.333	1000	26-2-1000	26	2	8298	
3,0	0.049	1000	8-1-1000	8	1	8250	
3,0	0.979	1000	50-3-1000	50	3	8330	
3,0	0.531	1500	20-3-1500	20	3	8282	
3,0	2.58	2000	65-3-2000	65	3	8335	
3,0	0.583	1000	21-3-1000	21	3	8287	
3,0	0.725	1000	40-3-1000	40	3	8319	
3,0	0.235	1000	18-2-1000	18	2	8271	
3,0	5.913	2000	145-3-2000	145	3	8351	
3,0	0.541	1500	28-2-1500	28	2	8303	
3,0	0.222	2000	10-2-2000	10	2	8255	
3,0	0.187	1000	12-3-1000	12	3	8260	
3,0	1.52	1000	80-3-1000	80	3	8340	
3,0	0.305	1000	24-2-1000	24	2	8292	
3,0	2.1	2000	42-3-2000	42	3	8324	

	3,0	0.625	2000	18-3-2000	18	3	8276	
	3,0	14.4	2400	220-4-2400	220	4	8356	
	3,0	0.777	1000	32-4-1000	32	4	8308	
	3,0	1.097	1700	34-3-1700	34	3	8313	
	3,0	0.18	1000	15-2-1000	15	2	8265	
	3,0	4.219	2000	80-4-2000	80	4	8345	
	3,0	0.255	1000	26-1,5-1000	26	1.5	8297	
	3,0	0.035	1000	6-1-1000	6	1	8249	
	3,0	1.24	1500	50-2-1500	50	2	8329	
	3,0	0.354	1000	20-3-1000	20	3	8281	