



ПАСПОРТ КЗ 22011.015 ПС



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия
 Обозначение изделия
 Предприятие-изготовитель
 Номер изделия
 Дата изготовления
 Назначение

Клапан запорный
 DN 15, PN 2,5 МПа (25 кгс/см²);
 КЗ 22011.015, У1 т/ф 15с10п,
 ОАО «Икар» Курганский завод
 трубопроводной арматуры

Клапан применяется в качестве запорного органа на трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака с маслами ХА, ХА-23, ХА-30, для природного и сжиженного газа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Проход условный DN, мм	15
Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см ²)	2,5 (25)
Температура рабочей среды, Т° С	от минус 40 до +150
Коэффициент сопротивления, не более	6,5
Пропуск среды в затворе	по классу А ГОСТ 9544-93 (1 класс ГОСТ 9544-73)
Масса, кг, не более	2,0
Изготовление и поставка	ТУ 26-07-1380-85
Привод	Маховик
Тип и зав. № Паспорт	

Особые отметки:

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	Сталь 20	Коробка	Сталь 20
Шпindelъ	Сталь 35	сальниковая набивка	Фторопласт-4
Золотник	Сталь 35	Сальниковая набивка	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан КЗ 22011.015

Паспорт - 2 экз. на партию изделий в один адрес.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации - 2 экз. на партию изделий в один адрес.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан КЗ 22011.015 соответствует ТУ 26-07-1380-85 и признан годным для эксплуатации. Лицензия №62 И-01/01-3247 от 02.06.98 Госгортехнадзора России

Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 45 В.00181 от 19.07.96

Дата консервации _____ г.

Срок консервации 2 года

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении гарантийного срока 24 месяца и гарантийной наработки не менее 3000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Отметка ОТК

(подпись, дата)