



АЯ45

ПАСПОРТ КЗ 22004.010.ПС**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Наименование изделия	Клапан запорный
Обозначение изделия	DN 10, 15 PN 10 МПа (100 кгс/см ²) КЗ 22004.010.015 УХЛ1 т/ф 15с9бк
Предприятие-изготовитель	ОАО «Икар» Курганский завод трубопроводной арматуры
Номер изделия
Дата изготовления
Назначение	Клапан применяется в качестве запорного органа для установок, работающих с жидкой и газообразной углекислотой

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	Показатель	
Проход словный DN, мм	10	15
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)		10(100)
Температура рабочей среды, Т °С		от -80 до +150
Пропуск среды в затворе, см ³ /мин по классу С ГОСТ 9544-93, не более	1.8	2.7
Масса, кг, не более	1,17	1,81

Изготовление и поставка		ТУ 26-07-1161-77
Привод	Тип и зав.№ Паспорт	Маховик
Особые отметки:		

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАРКА МАТЕРИАЛА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАРКА МАТЕРИАЛА
Корпус	Сталь 20ХН3А	Сальниковая набивка	фторопласт
Коробка сальниковая	Сталь 20ХН3А	Золотник	Сталь 20Х13

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан КЗ 22004.010.015
Техническое описание и инструкция по эксплуатации - 2 экз. на партию изделий в один адрес.
Паспорт на изделие - 2 экз. на партию изделий в один адрес.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан КЗ 22004.010.015 соответствует ТУ 26-07-1161-77 и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации « .. » .. 20 .. г.
Срок консервации 2 года.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия, в течении гарантийного срока 12 месяцев и гарантийной наработки не менее 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Отметка ОТК

(подпись, дата, фамилия)